

---

## PUNTOS CULMINANTES DEL PRODUCTO

---

9183

# Recubrimiento Para Asegurar un Acabado Liso

### DESCRIPCIÓN:

El recubrimiento para asegurar un acabado liso brindará al retocador una ayuda visual para asegurar que las superficies imprimadas estén completamente lisas. Este producto se lija con facilidad y no impacta ni hace que el papel de lija se pegue. Es de secado rápido y está listo para lijar en minutos. Proporciona el método rápido y eficiente encontrar puntos bajos en llenador del cuerpo, el relleno, las masillas que esmaltan y otros componentes de la reparación.

### PRODUCTOS:

9183 Recubrimiento Para Asegurar un Acabado Liso, 20 oz. Aerosol, 6/case

---



### RELACIÓN DE MEZCLA:

Listo a usar.



### TIEMPOS DE SECADO:

1 - 2 minutos



### LIJADO:

(AD) Seco: Prelije con #80, acabe con 600

(A Mano) Húmedo: Prelije con #400, acabe con 800

*See next page for more detailed product application. See website for this document in other languages.  
Vea la página siguiente para un uso más detallado del producto. Vea el Web site para este documento en español.  
Voir la prochaine page pour une application plus détaillée de produit. Voir le site Web pour ce document en français.*

## INFORMACION DE PRODUCTOS

9183

# Recubrimiento Para Asegurar un Acabado Liso

### APLICACIÓN:

1. Agite bien.
2. Sostenga el recipiente en posición vertical y rocíe a 30 cm de la superficie, aplique una mano ligera y pareja sobre el área imprimada.
3. Lije hasta que el recubrimiento para asegurar un acabado liso ya no sea visible.
4. Limpie la boquilla después de cada uso invirtiendo el recipiente y rociando hasta que no tenga obstrucción .



### DATA TÉCNICA:

APARIENCIA:	Negro
PESO NETO:	15 Oz.
SOLVENTES:	Toluene, Acetone, Xylene, VM&P Naptha

### REGULADOR:

Category: FCP <b>9183</b>	Individual Component
MIR	<1.20

### CONSEJOS TÉCNICOS:

Ideal para que uso de la capa del ante color identifique cualesquieres áreas bajas.

### ADVANTAGES:

- Fácil a usar
- Secado rápido, listo a lijar en minutos
- No más de conjeturar, pintores puede considerar fácilmente puntos bajos
- Ayudas en el abastecimiento de un final mejorado

### COMPETENCIA:

Glasurit 581-90  
PPG Specialty SXA1030  
Sherwin Williams G2A142  
Car System 125.779  
Dominion SS 24001

See website ([www.tat-co.com](http://www.tat-co.com)) for this document in other languages.  
Vea el Web site ([www.tat-co.com](http://www.tat-co.com)) para este documento en español.  
Voir le site Web ([www.tat-co.com](http://www.tat-co.com)) pour ce document en français.